



## GX-3R

Rilevatore personale a 4 sensori, dalle dimensioni e peso ridotti



**RIKEN KEIKI**

Il **GX-3R** è il più piccolo e leggero (solo 100 grammi!) sul mercato, permette di rilevare fino a 4 gas, con nuove e uniche caratteristiche. Con sensori garantiti 3 anni, offre la massima affidabilità e praticità di utilizzo.

*RKI, storica azienda leader nella produzione di sensori e strumenti per la rilevazione di gas, è presente sul mercato dei rilevatori personali con il nuovo modello GX-3R. La caratteristica principale è nelle dimensioni ridotte ed il peso di circa 100 grammi. La libreria dei gas combustibili contiene ben 26 fattori di correzione. Piccolo e robusto, con test di caduta da 7 metri e grado di protezione IP66/68.*

- Grado di protezione: IP66/68
- Corpo robusto, con guscio in gomma antiurto, e test di caduta da 7 metri
- Batteria ricaricabile al litio con tempo di ricarica di 3 ore e autonomia fino a 40 re con l'opzione long life attivata
- Ampio display LCD che visualizza le concentrazioni rilevate e gli allarmi
- Libreria interna con 26 fattori di correzione di gas combustibili
- Pinza a coccodrillo sempre inclusa, in acciaio inox resistente alla corrosione
- Sensore elettrochimico per CO a ridotta interferenza da idrogeno
- Datalogger con memorizzazione di 3600 eventi e collegamento a PC con porta IrDA
- Stazione automatica di taratura e bump test disponibile, opzionale

- **Pompa RP-3R** di aspirazione disponibile come accessorio opzionale esterno



Specifiche sensori		Specifiche tecniche	
<b>Gas</b>	<b>Range</b>	<b>Dimensioni</b>	58mm (W) × 65mm (H) × 26mm (D)
<b>Ossigeno</b>	0 ÷ 25% vol.	<b>Peso</b>	100 gr.
<b>Gas Combustibili</b>	0 ÷ 100% LEL	<b>Grado di protezione</b>	IP-66/68
<b>Ossido di Carbonio (CO)</b>	0 ÷ 500 ppm	<b>Datalogger</b>	Comunicazione a PC con porta IrDA
<b>Idrogeno Solforato (H<sub>2</sub>S)</b>	0 ÷ 100 ppm	<b>Certificazione</b>	<b>ATEX  II1G Ex da ia IIC T4 Ga</b> <b>IM1 Ex da ia I Ma</b>
<b>Specifiche tecniche pompa RP-6</b>			
<b>Dimensioni / Peso</b>	82mm (W) × 96mm (H) × 29mm (D) / 120gr.		
<b>Alimentazione</b>	Nr. 1 pila alcalina tipo AA		
<b>Grado di protezione</b>	IP-67		
<b>Aspirazione</b>	LOW mode 0,35 l/min; HIGH mode 0,5 l/min		
<b>Certificazione</b>	<b>ATEX  II1G Ex ia IIC T4 Ga</b>		

**RECOM INDUSTRIALE s.r.l.**

Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia  
Tel. (+39) 010.469.56.61 r.a.– Fax (+39) 010.642.42.05  
E-mail: info@recomind.com http://www.recomindustriale.com

Cap. Soc.€.110.000,00 int.Vers.  
C.C.I.A.A. 38999 GE  
RE.A. 365226 GE  
P.IVA e C.F. 03618890101